



FLACHRUNDKOPF MIT GERILLTEM NIETDORN DOMED HEAD WITH GROOVED MANDREL TÊTE PLATE CLOU CANNELÉ



Aluminium AlMg 5 (5056 A)
Aluminium AlMg 5 (5056 A)
Aluminium AlMg 5 (5056 A)

Aluminium Legierung
Aluminium alloy
Aluminium alliage

Ø 4,8 mm

D1 = 4,8 +/- 0,09 mm
D2 = 10,1 mm max.
k = 2,1 mm max.
d = 3,0 mm (Ref.)
P ≥ 27,0 mm
L = +/- 0,99 mm
4,9 - 5,1 mm

	F max		CODE					
4,8 x 10,5 mm	18,4 mm	1,6 - 6,9 mm	77766 48100	2700 N	2200 N	222 N	250	2500
4,8 x 14,5 mm	24,1 mm	1,6 - 11,1 mm	77766 48140				250	2500

Ø 6,4 mm

D1 = 6,4 +0,1 / -0,11 mm
D2 = 13,4 mm max.
k = 2,9 mm max.
d = 4,0 mm (Ref.)
P ≥ 31,0 mm
L = +/- 0,99 mm
6,6 - 7,0 mm

	F max		CODE					
6,4 x 14,5 mm	24,6 mm	2,0 - 9,5 mm	77766 64140	6000 N	4200 N	445 N	250	2500
6,4 x 19,5 mm	34,7 mm	2,0 - 15,9 mm	77766 64190				250	2500



Zur Verarbeitung der Hochfestigkeitsblindniete „M-LOCK“ ist ein spezielles Mundstück zu verwenden.
For the processing of the high strength blind rivets „M-LOCK“ a special nosepiece must be used.
Vous devez utiliser une pièce de pose spéciale pour poser les rivets à haute résistance „M-LOCK“.

¹⁾ typische Werte typical values valeurs typiques

Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)